



DALAPRO[®]

MAX PLUS

Svanemærket færdigblandet håndspartelmasse med høj fyldningsevne.



Ny sammensætning giver et endnu bedre arbejdsmiljø og slutresultat.

Færdigblandet grå håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne.

Til pletspartling og bredspartling på de fleste underlag.

Minimerer risiko for blærer på ikke sugende underlag.

Giver en fin overflade der er direkte malbar.

Svanemærket.

DALAPRO[®] MAX PLUS

Færdigblandet håndspartelmasse med høj fyldningsevne.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Max Plus er en færdigblandet håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Ny sammensætning gør spartelmassen nem at slibe og rengøre. Minimal risiko for blæredannelse på ikke sugende underlag. Egnede til plets-partling og bredspartling af vægge og lofter ved nybyggeri og renovering. Grå. Svanemærket.

ANVENDELSE

Egnede til de fleste underlag og giver en fin slutoverflade der kan males direkte på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 100-120. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tørt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spreader eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 3 og 10 liter



Dalapro Max Plus 10 L leveres i en spand fremstillet af 100 procent genvindelig plast, og består af mindst 90 procent genvundet plast.



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2021-06-07

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com