

# DALAPRO<sup>®</sup>

# JOINT

Færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt.  
Til samlinger og hjørner.



Færdigblandet lysegrå håndspartelmasse til gipssamlinger og hjørnelister.  
Den limende effekt gør at papirstrimmel og hjørneliste armeres bedst muligt.

Til gipsplader og beton.

Godkendt til ilægning af papirstrimmel.

Svanemærket.

## DALAPRO<sup>®</sup> JOINT

Færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt.  
Til samlinger og hjørner.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Joint er en færdigblandet håndspartelmasse med limende effekt. Specielt tilpasset til spartling af samlinger med papirstrimmel og hjørneforstærkning på gipsplader og beton indendørs. Lysegrå. Svanemærket.

### ANVENDELSE

Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet til spartling af gipspladesamlinger i kombination med CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen".

### ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 120-150. Øjen- og ånde-drætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/meter.

### RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

### OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til.

Du kan finde yderligere information på [dalapro.dk](http://dalapro.dk).

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** Latex-sampolymer

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Fyldningsmiddel:** Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

**Kornstørrelse:** Maks. 0,15 mm

**pH:** Cirka 9

**Farve:** Lysegrå

**Brandfarlighed:** Spreader eller bidrager ikke til brand

**Pakning:** Plastikspand 3 liter og 10 liter



Dalapro Joint er emballeret i en genvindelig spand som hovedsagelig består af genvundet plast.



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest ændret 2023-10-05

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.dk](http://dalapro.dk)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)