

# DALAPRO<sup>®</sup> ALLROUND ADHESIVE

Væglim til tapet og væv.



En vandbaseret stivelseslim til opsætning af såvel papir- som non-woven tapet samt velegnet til væv og filt, fibervæv og armeringsfilt.

Egnet til indendørs vægge og lofter.

Egnet til både nyproduktion og renovering.

Limen påføres med rulle, sprøjte, tapetmaskine eller pensel.

Svanemærket.

## DALAPRO® ALLROUND ADHESIVE

Væglim til tapet og væv.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Allround Adhesive er en hvid Svanemærket allround væglim i professionel kvalitet. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af såvel papir- som non-woven tapet samt velegnet til væv og filt, fibervæv og armeringsfilt. Egnede til de fleste indendørs underlag ved nybyggeri og renovering.

### ANVENDELSE

Produktet opfylder Foreningen for Svensk Tapetindustries anbefalinger for lim.

### ARBEJDSGANG

Lim skal påføres på rene og tørre overflader med god binding og ved en temperatur på mindst +5 °C. Tidligere malede overflader afvaskes og matslibes. Benyt rulle, pensel, sprøjteudstyr eller tapetmaskine.

### TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

### MATERIALEFORBRUG

Cirka 0,2 liter/m<sup>2</sup>.

### AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE

Fjern så meget lim som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Limrester må ikke hældes i kloakken, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tørt emballage afleveres til genvinding.

### OPBEVARING

Lim er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på [dalapro.dk](http://dalapro.dk).

### TEKNISKE DATA

**Bindemiddel:** PVAc Stivelse

**Opløsningsmiddel:** Vand

**Densitet:** Cirka 1.030 kg/m<sup>3</sup>

**Tørstofindhold:** 14 %

**Farve:** Hvid

**Brandfarlighed:** Spredt eller bidrager ikke til brand

**Pakninger:** Plastikspand, 5 og 12 liter.



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest ændret 2019-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
SE-705 97 Glanshammar  
+46 (0)19-46 34 00  
[dalapro.dk](http://dalapro.dk)  
[info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com)