

DALAPRO[®] EXTRA ADHESIVE

Væglim med ekstra høj vedhæftning.



En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasfibervæv, Hessian, fiberfilt, struktur filt, og venyltapet med papirbagside.

Til vægfornyer (renoveringstapeter).

Egnet til indendørs vægge og lofter.

Egnet til både nyproduktion og renovering.

Limen påføres med rulle, sprøjte eller pensel.

Svanemærket.

DALAPRO® EXTRA ADHESIVE

Væglim med ekstra høj vedhæftning.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Extra Adhesive er en hvid Svanemærket væglim i professionel kvalitet med ekstra stærk vedhæftning. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasfibervæv, Hessian, fiberfilt, struktur filt, og venlyttapet med papirbagside. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.

ANVENDELSE

Produktet opfylder Foreningen for Svensk Tapetindustries anbefalinger for lim.

ARBEJDSGANG

Lim skal påføres på rengjorte og tørre overflader med god binding og ved en temperatur på mindst +5 °C. Tidligere malede overflader afvaskes og matslibes. Benyt rulle, pensel eller sprøjteudstyr.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Cirka 0,2 liter/kvm.

AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE

Fjern så meget lim som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Limrester må ikke hældes i kloakken, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Lim er en datomærket ferskvarer. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc-stivelse

Opløsningsmiddel: Vand

Densitet: Cirka 1.030 kg/m³

Tørstofindhold: 18 %

Farve: Hvid

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com