

DALAPRO[®] HYDRO ADHESIVE

Væglim til vådrum.



En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasvæv og filt.

Egnet til indendørs vægge og lofter.

Egnet til både nyproduktion og renovering; gips og beton.

Limen påføres med rulle, sprøjte eller pensel.

DALAPRO® HYDRO ADHESIVE

Væglim til vådrum.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Hydro Adhesive er en hvid vådrumslim i professionel kvalitet. En vandbaseret stivelseslim til opsætning af glasvæv og filt. Egnet til de fleste indendørs underlag ved nybyggeri og renovering.

ANVENDELSE

Produktet opfylder Foreningen for Svensk Tapetindustri's anbefalinger for vådrumslim.

ARBEJDSGANG

Limen skal påføres på rengjorte og tørre overflader med god binding og ved en temperatur på mindst +5 °C. Tidligere malede overflader afvaskes og matslibes. Benyt rulle, pensel eller sprøjteudstyr.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Cirka 0,2 liter/m².

AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE

Fjern så meget lim som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Limrester må ikke hældes i kloakken, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Lim er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc-stivelse

Opløsningsmiddel: Vand

Densitet: Cirka 1.030 kg/m³

Tørstofindhold: 29 %

Farve: Hvid

Brandfarlighed: Spredt eller bidrager ikke til brand

Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com