



AquaBead Flex PRO



- Forlimet hjørneliste på rulle
- Kan foldes til ind- og udadgående hjørner samt ulige vinkler
- Til papirbeklædte gipsplader
- Montering sker ved at vand sprayes på listen og aktiverer klæberen
- En stærk liste som er modstandsdygtig over for revnedannelse og slid



AquaBead Flex PRO

Forlimet udadgående hjørne på rulle



PRODUKTINFORMATION

Aquabead Flex PRO er en fleksibel og brugervenlig forlimet hjørneliste på rulle. Til montering af ud- og indadgående hjørner samt forskellige vinkler på standard-gipsplader. Fordelen ved Aquabead er at den er forlimet, og du behøver derfor kun at spraye rent vand på den. Herved aktiveres klæberen, og listen er klar til montering.

Profilen er opbygget med en co-polymerkerne med papir på begge sider som gør modstandsdygtig over for revnedannelse og slid. Papiret sikrer efterfølgende vedhæftning til efterfølgende spartelmasselag.

ARBEJDSFORHOLD VED MONTERING

Rum- og gipspladetemperatur må ikke være under 10 °C. Gipspladen skal være tør, ren og fri for gipsstøv. OBS! Må ikke monteres på færdigmalede/tapetserede overflader.

Aquabead Flex Pro er egnet til brug på ubehandlede gipshjørner, dvs. på alle kartonbeklædte gipsplader. Profilen Må ikke anvendes på kompositplader, fibergipsplader eller cementbaserede plader.

ARBEJDSGANG

Fjern gipsstøv inden montering

1. Tilpas profilet til den ønskede længde med en saks.
2. Spray rent vand på indersiden af hjørneforstærkningen med en sprayflaske. Sørg for at indersiden bliver tilstrækkelig våd. Spray først den ene flange og derefter den anden.
3. Vent i cirka 60 sekunder så klæberen bliver tilstrækkelig aktiveret. Mærk med tommelfingeren på limen; når den klæber eller føles klæbrig, er hjørneforstærkningen klar til montering. Anbring den våde side mod gipspladen, og pres hjørneforstærkningen fast med hånden på det udadgående hjørne; brug en hjørnerulle for at opnå det bedste resultat. Vær omhyggelig med at trykke den fast i hele dens længde.
4. Aquabead Flex PRO kan spartles over allerede efter 30 minutter, men det kan også gøres på et senere tidspunkt. Listen spartles 1-2 gange afhængig af hvilket slutresultat man ønsker.



OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt og minutter, tørt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Temperatur og luftfugtighed kan påvirke tørretiden. Vandet bør ikke påføres med svamp, pensel eller lignende da dette kan medføre at man fjerner klæberen.

TEKNISKE DATA

Længde: 2500 mm
Bredde: 85 mm

Dalapro produktdatablad udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan på www.dalapro.dk

Sidst opdateret 2017/01/18