

DALAPRO[®]

FACADE

Færdigblandet håndspartelmasse til mindre reparationer
indendørs og udendørs.



En grå spartelmasse til mindre reparationer på mineralske underlag.

Egner sig til indendørs og udendørs brug.

Let at forarbejde.

Egnet til både udfyldningsspartling og bredspartling.

DALAPRO® FACADE

Færdigblandet håndspartelmasse til mindre reparationer indendørs og udendørs.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Facade er en færdigblandet håndspartelmasse til mindre reparationer på vægge og lofter udendørs og indendørs på mineralske underlag. Produktet er egnet til både udfyldningsspartling og bredspartling. Grå.

ANVENDELSE

Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres ved håndkraft på rengjorte, tørre og velafbundne overflader. Temperatur: ikke under +10 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 100-120. Øjen- og ånde-drætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-copolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt eller nærer ikke brand

Pakninger: Plastsand 3 liter og 10 liter



Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-11-28