



PRODUKTDATABLAD

# Dalapro Flex



- Hvid elastisk malerfuge
- Til tætning af fuger og revner omkring døre, vinduer og hjørner
- Har en meget fin vedhæftning på de fleste underlag indendørs og udendørs

**Dalapro**<sup>®</sup>



# Dalapro Flex

Elastisk fugespartelmasse



## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Flex er en elastisk fugemasse som anvendes til tætning/spartling af fuger og revner f.eks. rundt om døre, vinduer og vægge. Dalapro Flex har en meget god vedhæftning til de mest almindelige underlag indendørs og udendørs, f.eks. gips, beton, træ og tegl. Når det bruges udendørs, skal fugen overmales.

## ARBEJDSGANG

Fugning skal ske med fugepistol på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C.

## TØRRETID

Bearbejdningsbar i 5-10 minutter, overmalbar efter ca. 30 minutter. Helt tør efter 1-7 døgn, tørretiden er afhængig af underlag, fugedybde, temperatur, luftfugtighed osv.

## OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Dalapro Flex er en ferskvare og derfor datomærket. Ubrudt emballage kan opbevares i 3 år.



## TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Akrylatex  
Opløsningsmiddel: Vand  
Fyldningsmiddel: Kalciumkarbonat  
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm  
Tørstofindhold: Vol.% 53  
pH-værdi: ca. 8  
Farve: Offwhite  
Fyldningsevne: God  
Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand  
Rengøring: Værktøj rengøres og spild fjernes med vand  
Patron: 300 ml

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest opdateret 2017/01/18