



DALAPRO[®]

LIGHTNING MAX PLUS

Færdigblandet sprøjtespartelmasse med høj fyldningsevne til vægge og lofter.



Ny sammensætning giver et endnu bedre arbejdsmiljø og slutresultat.

Færdigblandet grå sprøjtespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne.

Til pletspartling og bredspartling på de fleste underlag.

Velegnet til de store projekter.

Minimerer risiko for blærer på ikke sugende underlag.

Giver en fin overflade der er direkte malbar.

Svanemærket.

Dalapro[®]

DALAPRO® LIGHTNING MAX PLUS

Færdigblandet sprøjtespørtelmasse med høj fyldningsevne.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Max Plus er en færdigblandet sprøjtespørtelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Ny sammensætning gør spørtelmassen nem at slibe og rengøre. Minimerer risiko for blæredannelse på ikke sugende underlag. Egnede til pletspørtling og bredspørtling af vægge og lofter ved nybyggeri og renovering. Grå. Svanemærket.

ANVENDELSE

Egnede til de fleste underlag og giver en fin slutoverflade der kan males direkte på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Spørtelmassen påføres ved hjælp af en sprøjte på rene og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spørtede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 120-180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spørtede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspørtling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spørtelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spørtelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tørt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spørtelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredende eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 15 liter og plastiksæk 15 liter



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-01-29

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com