



DALAPRO[®]

ROLL MAX PLUS

Færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne til vægge og lofter.



Ny sammensætning giver et endnu bedre arbejdsmiljø og slutresultat.

Færdigblandet grå rullespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne.

Til pletspartling og bredspartling på de fleste underlag.

Rullespartelmasse er tidsbesparende og skånsom mod ryg og skuldre.

Minimerer risiko for blærer på ikke sugende underlag.

Giver en fin overflade der er direkte malbar.

Svanemærket.

DALAPRO® ROLL MAX PLUS

Færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max Plus er en færdigblandet rullespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Ny blanding gør spartelmassen nem at slibe og rengøre. Minimerer risiko for blæredannelse på ikke sugende underlag. Egnede til pletspartling og bredspartling af vægge og lofter ved nybyggeri og renovering. Foruden at være tidsbesparende er rulning af spartelmasse ergonomisk, hvilket indebærer mindre slid på kroppen. Grå. Svanemærket.

ANVENDELSE

Egnet til de fleste underlag og giver en fin slutoverflade der kan males direkte på. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen påføres med rulle på rengjorte og tørre overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 120-180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm

pH: Cirka 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spreader eller bidrager ikke til brand

Pakning: Plastikspand 12 liter



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest ændret 2019-01-29

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com