



PRODUKTDATABLAD

Dalatex



- En glasfiberfri væv til beklædning og armering af lofter og vægge hvor man ønsker en glat overflade.
- Fremstillet af bløde cellulose- og polyesterfibre
 - Skånsom mod hud og luftveje
- Egnet til indendørs vægge og lofter, men ikke i vådrum

Dalatex

Forlimet udadgående hjørne på rulle



PRODUKTINFORMATION

Dalatex er glasfiberfri væv til beklædning og armering af lofter og vægge hvor man ønsker en glat overflade.

Væven er fremstillet af bløde cellulose/polyesterfibre, hvilket gør den til et arbejdsmiljømæssigt bedre alternativ end glasfibervæv.

Dalatex armeringsdug er skånsom mod hud og luftveje, nem at arbejde med, og maleren får et støvfrit arbejdsmiljø.

Produktet er egnet til alle normalt forekommende underlag i tørre rum.

Limning skal ske på tørre, faste og rengjorte flader ved en temperatur på mindst +5 °C. Påfør limen i rigelige mængder med sprøjtepestol eller rulle. Væven stødes kant i kant og skal tørre inden den grundes med grundmaling.

ARBEJDSGANG

- 1) Stryg væglim på underlaget.
- 2) Monter Dalatex vægdug på det limede underlag.

OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt.



TEKNISKE DATA

Størrelse: 0,8 m x 25 m / 1,0 m x 50 m

Gramvægt: 50 g/kvm

Emballager: 50 ruller/palle

Opbevaring: Tørt

Anvendelsesområde: Indendørs

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest opdateret 2017/01/18