



PRODUKTDATABLAD

# Marco Joint Tape



- En papirstrimmel til stærk armering af gips og andre pladesamlinger
  - Til vægge og lofter
- Et kvalitetsprodukt som opfylder markedets krav til gipssamlinger
- Anbefales at bruges sammen med spartelmasser der er godkendt til ilægning af papirstrimmel
  - Giver mere holdbare gipssamlinger

# Marco Joint Tape

Papirstrimmel til stærk armering af gips



## PRODUKTINFORMATION

Marco Joint Tape er fremstillet specielt til stærk armering af gips- og pladesamlinger på loft- og vægflader.

Marco Joint Tape spartelstrimmel er godkendt i henhold til de krav der stilles i AMA Hus 14. Produktet er testet sammen med standarden for spartelmasser EN 13963.

## ARBEJDSGANG

1. Fyld hele forsænkningen på gipspladen med en egnet spartelmasse.

Laget af spartelmasse bør være mindst 0,5-1,0 mm tykt for at få god vedhæftning til spartelstrimlen.

2. Læg derefter spartelstrimlen i den våde spartelmasse med strimlens yderside mod væggen, og tryk den fast ved at trække spadespartlen langs med samlingen.

3. Straks herefter skal strimlen spartles over med et tyndt lag. Når spartelmassen er tør, spartles anden og tredje gang. Ved spartling af gipsplader anbefales det at YBG's forskrifter og anbefalinger følges. Se [www.ybg.nu](http://www.ybg.nu).

## OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt.



## TEKNISKE DATA

Rullernes længde: 76 m/23 m/150m

Bredde: Ca. 50 mm

Emballager: Karton med 20 ruller

Opbevaring: Tørt

Anvendelsesområde: Indendørs

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest opdateret 2017/01/18