



PRODUKTDATABLAD

# Optimus EasyFlex



- Hjørneliste på rulle som foldes til et indadgående eller udadgående hjørne
- Egnet til gips, beton, væv og malede flader
- Hjørnelisten skal fikseres i spartelmasse
- Beskytter hjørner mod revnedannelser



# Optimus EasyFlex

Hjørnestrimmel på rulle til indad- og udadgående hjørner



## PRODUKTINFORMATION

Optimus EasyFlex er en hjørnestrimmel opbygget af papir og med en ekstra stærk polymerkerne. Strimlen er fleksibel for at kunne passe til alle slags indvendige og udvendige hjørner på gips, beton, væv og malede flader. Uafhængig vinkel.

## EGENSKABER

Den stærke co-polymerkerne giver strimlen dens unikke egenskaber – fleksibel, men alligevel slidstærk. For- og bagside i et tætfibret specialpapir som er designet til at give den bedste vedhæftning for spartelmasse.

## FORDELE

Strimlens opbygning gør at den beskytter hjørner mod revnedannelse. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer.

## ÆSTETISK KVALITET

Med Optimus EasyFlex skaber man fine hjørner og vinkler og opnår gode forudsætninger for maling eller tapetsering.

## MONTERING

Du skal bruge en spadespartel, en spartelmasse til samlinger der er tilpasset til strimler, samt et rulleværktøj.

1. Luk boksen op, og træk strimlen ud gennem hullet i kanten forinden i boksen. Træk strimlen ud til ønsket længde, og klip den af med en saks.
2. Hjørnet spartles ud med rigelig af en af Dalapro Joint-spartelmasserne, og strimlen trykkes ind. Bemærk at teksten på profilen skal vende ind mod væggen.
3. Tryk strimlen godt fast. Brug Roller-værktøjet for bedste resultat. Påfør et tyndt lag spartelmasse oven på strimlen. Lad det tørre godt inden næste behandling.
4. Derefter spartles 1 til 2 gange (afhængigt af kvalitetsklasse). Lad tørre, og slib. Herefter er det parat til efterbehandling med maling eller tapet.



## TEKNISKE DATA

Længde: 30 m/rulle  
Emballage 1: 1 rulle/kart  
Emballage 2: 12 ruller/kart  
Bredde: 70 mm  
Tykkelse : 0,18-1,20 mm  
Vægt: 1,3 kg

Dalpros produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest opdateret 2017/01/19