



Optimus EasyFlex PRO



- Fleksibel hjørneliste på rulle som kan foldes i den ønskede vinkel
- Passer til indadgående og udadgående hjørner samt andre vinkler
- Fikseres i spartelmasse og giver stødsikre og perfekte hjørner
 - Egned til gips, beton, væv og malede flader
 - Listen er opbygget med en stærk co-polymerkerne
- Formstabil, påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer



Optimus EasyFlex PRO

Afskårne hjørnelister til indadgående hjørner



PRODUKTINFORMATION

Optimus EasyFlex PRO er en hjørnestrimmel opbygget af papir og med en ekstra stærk polymerkerne. Strimlen er fleksibel for at kunne passe til alle slags indadgående og udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede flader. Uafhængig vinkel.

EGENSKABER

Den stærke co-polymerkerne giver strimlen dens unikke egenskaber – fleksibel, men alligevel slidstærk. For- og bagside i et tæt-fibret specialpapir som er designet til at give den bedste vedhæftning for spartelmasse. Strimlen er fleksibel for at kunne passe til alle vinkler. Optimus EasyFlex PRO har en unik foldekommissur; strimlen beholder den facon den er foldet i.

FORDELE

Strimlens unikke opbygning gør at den beholder sin facon og beskytter hjørnerne mod at revne. Optimus EasyFlex PRO beskytter hjørnerne med en enestående slagfasthed; den hverken går løs eller bliver deformeret ved slag. Strimlen er desuden formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer.

ÆSTETISK KVALITET

Optimus EasyFlex PRO giver dig gode hjørner og vinkler og skaber gode forudsætninger for maling eller tapetsering.

MONTERING

Du skal bruge en spadespartel, en spartelmasse til samlinger der er tilpasset til strimler, samt et rulleværktøj.

1. Luk boksen op, og træk strimlen ud gennem hullet i kanten forned i boksen. Træk strimlen ud til ønsket længde, og klip den af med en saks.
2. Hjørnet spartles ud med rigelig af en af Dalapro Joint-spartelmasserne, og strimlen trykkes ind. Bemærk at teksten på profilen skal vende ind mod væggen.
3. Tryk strimlen godt fast. Brug Roller-værktøjet for bedste resultat. Påfør et tyndt lag spartelmasse oven på strimlen. Lad det tørre godt inden næste behandling.
4. Derefter spartles 1 til 2 gange (afhængigt af kvalitetsklasse). Lad tørre, og slib. Herefter er det parat til efterbehandling med maling eller tapet.



TEKNISKE DATA

Længde	30 m/rulle
Emballage 1	1 rulle/kart
Emballage 2	12 ruller/kart
Bredde	79 mm
Tykkelse	0,18-1,20 mm
Vægt	1,9 kg

Dalapro produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Senest opdateret 2017/01/19