



PRODUKTDATABLAD

# Optimus Outside 90



- Hjørnelister i afskårne længder
- Passer til udadgående 90-graders hjørner
- Fikseres i spartelmasse og giver stødsikre og perfekte hjørner
- Egnet til gips, beton, væv og malede flader
- Listen er opbygget med en stærk co-polymerkerne
- Formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer

**Dalapro**<sup>®</sup>



# Optimus Outside 90

Udadgående 90-graders hjørneliste



## PRODUKTINFORMATION

Optimus Outside 90 er en hjørneprofil opbygget af papir og med en ekstra stærk polymerkerne. Profilets vinkel er 90 grader for at passe til udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede overflader.

## EGENSKABER

Optimus Outside 90 giver dig stærke og pæne hjørner hver eneste gang. Den stærke co-polymerkerne giver listen dens unikke egenskaber. For- og bagsiden er med et tætfibret specialpapir der er designet til at give dem bedste vedhæftning til spartelmasse.

## FORDELE

Listens unikke opbygning gør at den beholder sin facon og beskytter hjørnerne mod at revne. Den beskytter hjørnerne og går hverken løs eller bliver deformeret ved slag. Den er desuden formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer.

## ÆSTETISK KVALITET

Optimus Outside 90 giver dig perfekte hjørner og leverer de bedste forudsætninger for maling eller tapetsering.

## MONTERING

Du skal bruge en spadespartel, en spartelmasse til samlinger der er tilpasset til strimler, samt værktøjet Outside Roller.

1. Påfør rigeligt med spartelmasse på det udadgående hjørne hvor Outside 90 skal sidde. Brug en spadespartel eller Hoperen til at påføre spartelmasse direkte på hjørnelisten.
2. Sæt hjørnelisten på hjørnet. Sørg for at den ligger tæt op mod loftvinklen. Tryk den fast i denne position med spadespartlen. Brug Roller-værktøjet for bedste resultat.
3. Påfør et tyndt lag spartelmasse (så hjørnelisten er dækket) med spadespartlen. Lad det tørre godt inden næste behandling.
4. Der spartles til det ønskede resultat.
5. Slib, og giv overfladebehandling.



## TEKNISKE DATA

Længde: 2500, 2700 og 3000 mm

Emballage: 50 st./kart

Bredde: 79 mm

Tykkelse: 0,18-1,20 mm

Vægt: 9,7/10,9/12.2 kg/kart

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk).

Senest opdateret 2017/01/19