

DALAPRO[®]

MAGNETIC

Færdigblandet magnetisk håndspartelmasse
til gipsvægge og betonunderlag.



En sort tonet håndspartelmasse, der giver en magnetisk effekt.

Perfekt til opslagstavler i hjemmet, på kontoret eller i andre egnede områder.

Kan males eller lakeres uden at miste den magnetiske effekt.

Dalapro Magnetic påvirker ikke wi-fi eller andet elektronisk udstyr.

Velegnet til gipsvægge eller betonunderlag indendørs.

Svanemærket.

DALAPRO® MAGNETIC

Færdigblandet håndspartelmasse til gipsvægge og betonunderlag.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Magnetic er et fyldstof til overflader, der giver en magnetisk effekt. Velegnet til alle almindelige indendørs underlag. Den glatte konsistens gør den let at sprede jævnt på underlaget. Magnetfyldstof er perfekt til at lave en opslagstavle i hjemmet, på kontoret eller i andre egnede områder. Velegnet til både renovering og nybyggeri.

Dalapro Magnetic opfylder CE-standarden EN 15824 og er fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Svanemærket.

WORKFLOW

Dalapro Magnetic kan påføres på rene, tørre og faste underlag med en minimumstemperatur på +5. Når tør, anvend sandpapir med kornstørrelse 120-150 til at slibe overfladen. Brug en cirkulær slibebevægelse for at få det bedste resultat. Ved slibning brug nødvendigt beskyttelsesudstyr. Fjern al støv inden den næste behandling.

Overfladen kan efterlades umalet, men hvis der ønskes en hårdere overflade, kan den males eller lakeres.

TØRRETID

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ca. 3 liter / m². For den bedst mulige magnetiske tiltrækning påfør minimum 3 mm.

RENGØRING OG AFFALD

Fjern al spildmateriale fra redskaber inden rengøring med vand. Al restmateriale kan afleveres på det lokale affaldshåndteringscenter. Tøm emballagen helt og genbrug den.

OPBEVARING

Fyldstof har en begrænset holdbarhed og er datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares mørkt og fri for frost i op til 12 måneder. Åbnede beholdere skal forsegles ordentligt. Besøg dalapro.dk for mere information.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex co-polymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldstof: Mikrosfærer og hvid dolomit

Kornstørrelse: Max 0,2 mm

pH: Ca. 9

Farve: Sort

Brandfarlighed: Spreader eller bidrager ikke til brand

Emballage: 10 liters plastikspand



Dette produktdatablad er kun vejledende. De fremlagte data udgør ikke en garanti for, at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlige for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk

Senest ændret 02/03/2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.dk